

Grundierfarbe

Содержащая растворители, пигментированная грунтовка для дерева и твердого ПВХ, а также для промежуточных слоев при грунтовании металла



- не содержит свинца
- быстросохнущая
- хорошая наполняющая способность
- хорошая эластичность согласно DIN 53 156



0,75 л = 9 м²

0,75 л	белая	матовая
2,5 л		



Metallgrund

Антикоррозионная грунтовка для железа и стали, для наружных и внутренних работ

- не содержит свинца и хроматов
- высокая степень защиты от коррозии
- активные антикоррозионные пигменты
- отличная адгезионная способность последующих покрытий
- быстросохнущая



0,75 л = 9 м²

0,75 л	серая	матовая
2,5 л		



Для хорошего результата ...

- перед началом работ проверьте несущую и впитывающую способность основания. Старые покрытия, не обладающие несущей способностью, и разделяющие вещества следует полностью удалить. После очистки основание должно хорошо высохнуть.
- неравномерные и дефектные участки следует предварительно обработать соответствующими материалами.
- долговечная система наружных покрытий должна состоять минимум из двух-трех насыщенных лакокрасочных слоев (после грунтовочного слоя).

Более подробно о продуктах читайте в технической информации.

ООО «Капарол»
ул. Авангардная, д. 3
RU - 125493 г. Москва
тел.: (+7) 495 660-08-49
факс: (+7) 495 660-08-49
e-mail: caparol@caparol.ru

Deutsche Amphibolin-Werke von
Robert Murjahn Stiftung & Co KG
Roßdörfer Straße 50
D-64372 Ober-Ramstadt
www.caparol.com

www.caparol.ru



Dystrybutor · Дистрибьютор · Edasimūija · Pārdevējs · Prekybininkas · Дистрибутор

Alpina

Стандарт качества специальных эмалей





Цветовые тона Direkt auf Rost



серебряный



синий



слоновая кость



черный



зеленый



желтый



красный



темно-коричневый



золотистый



белый

В зависимости от качества печати возможны некоторые отклонения от оригинального цвета.

Direkt auf Rost

Эмаль для защиты металла «три в одном»: защита от коррозии, грунтовка и финишное покрытие

- не содержит ароматических углеводородов, свинца и хрома
- высокая защита от коррозии
- содержит активные антикоррозионные пигменты
- может перекрашиваться любой эмалью



0,75 л = 8 м²

0,75 л	10	гляцевая
2,5 л	цветовых тонов	



Heizkörperlack

Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения финишных покрытий для радиаторов отопления и батарей парового отопления низкого давления



- жароустойчивая
- стойкая к пожелтению
- хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
- высокая укрывистость и устойчивость глянца



0,75 л = 8 м²

0,75 л	белая	гляцевая
2,5 л		



Fensterlack

Высокогляцевая финишная эмаль для окон и дверей, для наружных и внутренних работ

- хорошая укрывистость на кромках
- хорошая эластичность согласно DIN 53 156
- хорошая ударопрочность согласно DIN 53 154
- быстросохнущая



0,75 л = 8 м²

0,75 л	белая	гляцевая
2,5 л		

